

Gres de Breda

TERRA

KLINKER

Duna

Suave como la arena

Presentamos nuestra nueva colección Duna

Gracias al esfuerzo y mantenimiento de nuestro compromiso en defensa del medio ambiente, hemos logrado una combinación equilibrada entre técnica y estética.

La belleza de las dunas, fuente de inspiración de esta nueva colección, incorpora la luminosidad propia de los paisajes cubiertos por arena.

Su tonalidad evoca calidez y ofrece una superficie transitable muy agradable, que recrea espacios de playa y sol mediterráneo acogedores, que sugieren cercanías a la naturaleza.



We present our new collection Duna

Thanks to our effort and commitment in defence of the environment, we have achieved a balanced combination between technique and aesthetics.

The beauty of the dunes, source of inspiration for this new collection, incorporates the light of the landscapes covered by sand.

The differences Duna presents in shading evoke warmth, this collection also offers a smooth surface to walk on, resembling the beach and the sun of the Mediterranean areas. Its floorings create relaxed and pleasant environments that suggest closeness to nature.



La colección posee excelentes características técnicas de resistencia y durabilidad similares a nuestras 4 colecciones de gres extrusionado: **Natural, Antica, Lava y Basalto.**

Duna aporta unas características de suavidad gracias a una textura más fina que mantiene el buen comportamiento como suelo antideslizante y la convierten en un material perfecto para la construcción de espacios de contornos de piscina. La variante tonal acogedora que ofrece la línea **Duna** de Terraklinker contribuirá sin duda a que sus futuros proyectos sean todo un éxito.

*The collection has excellent technical characteristics of resistance and durability like our 4 collections of klinker: **Natural, Antica, Lava and Basalto.***

***Duna** provides softness thanks to a smoother texture; however it maintains good performance as a non-slip flooring that makes it a perfect material for the construction of pool surroundings. The subtle differences in shading of the **Duna** collection of Terraklinker will certainly contribute to the success of your future projects.*

Referencias / References



Pavimentos / Floor tiles

formato rectangular / rectangular format

N0020102 15 x 30 x 1,3

N0010105 15 x 50 x 1,9



formato cuadrado / square format

N0010102 33 x 33 x 1,8



Escaleras / Step tiles

escalera A / step tile A

N0311605 33 x 33 x 7 x 2
(30,5 x 4,6) *



escalera B / step tile B

N0311606 33 x 33 x 6 x 2
(27,9 x 4,4) *



Piezas especiales / Special pieces

zócalo curvo / curved bullnose

N0332103 33 x 7,9 x 1,5



Piscinas / Swimming pools

borde Mediterráneo / edging Mediterráneo

N0342501 33 x 33 x 2,2



esquina borde Mediterráneo / corner edging
Mediterráneo

N0342502 interior / internal
41 x 33 x 3,5



N0342503 exterior / external
33 x 33 x 3

* Las medidas entre parentesis son medidas interiores / The sizes in brackets are internal sizes

Características Técnicas / Technical characteristics



RESISTENCIA AL RAYADO: Dureza 8 (escala Mohs) según norma UNE-EN 101
SCRATCH RESISTANCE: Mohs hardness 8 according to standard UNE-EN 101



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA: < 180 mm³ según norma UNE-EN-ISO 10545-6
RESISTANCE TO DEEP ABRASION: < 180 mm³ according to standard UNI-EN-ISO 10545-6



RESISTENCIA A LAS HELADAS: cumple la norma UNI-EN ISO 10545-12
FROST RESISTANCE: complies with standard UNE-EN ISO 10545-12



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO: cumple la norma UNE-EN ISO 10545-9
THERMAL SHOCK RESISTANCE: complies with standard UNE-EN ISO 10545-9



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:

- Clasificación R12 según norma DIN 51130

- Clase C según norma DIN 51097

- Clase 3 sección SU1 según norma UNE-ENV 12633:2003 del CTE (Código Técnico de la Edificación)

SLIP RESISTANCE SCALE:

- Classification R12 according to standard DIN 51130

- Class C according to standard DIN 51097



TEMPERATURA DE COCCIÓN: 1.360 °C según certificado BRD/2/235/0009/91-2 de Bureau Veritas
FIRING TEMPERATURE: 1360 °C according to certificate BRD/2/235/0009/91-2 of Bureau Veritas



RESISTENCIA AL IMPACTO: cumple la norma UNE-EN ISO 10545-5
RESISTANCE TO IMPACT: complies with standard UNE-EN ISO 10545-5



RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES: cumple la norma UNE-EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES: complies with standard UNE-EN ISO 10545-13



DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y DEL ASPECTO SUPERFICIAL:

cumple la norma UNE-EN ISO 10545-2

DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY:

complies with standard UNE-EN ISO 10545-2



RESISTENCIA A LAS MANCHAS: cumple la norma UNE-EN ISO 10545-14

RESISTANCE TO STAINS: complies with standard UNE-EN ISO 10545-14



DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA: < 3 % según norma UNE-EN 10545-3 grupo Alla

DETERMINATION OF WATER ABSORPTION: < 3 % according to standard UNE-EN ISO 10545-3 group Alla



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: > 30 N/mm² según norma UNE-EN-ISO 10545-4

BENDING STRENGTH: > 30 N/mm² according to standard UNE-EN-ISO 10545-4



Gres de Breda TERRA | KLINKER

Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,
деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-
МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru